

ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Departamento de Control de Calidad de Petr�leos Paraguayos - PETROPAR
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de ensayo
CERTIFICADO DE ACREDITACI�N N�	ONA-CA/LE051
DIRECCI�N	Avda. R�o Paraguay y Defensores del Chaco, B� Villa Bonita
CIUDAD	Villa Elisa
TELEFONO	+595 21 940134 al 7 interno 5884
PERSONA DE CONTACTO	Lic. Agripina Viveros de Varela / Lic. Rommy N��ez
E-MAIL	aviveros@petropar.gov.py / renunez@petropar.gov.py

ALCANCE DE LA ACREDITACI N CONCEDIDA AL DPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE PETROPAR, COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 "REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION" Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

N�	DESCRIPCI�N DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificaci�n y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/ MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PAR�METRO O CARACTER�STICA PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (a�o/edici�n/versi�n/ versi�n)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o m�viles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditaci�n	Fecha de Vencimiento
1	Determinaci�n de Densidad a 15 �C Intervalos de Medici�n: (0,6000 a 1,000) g/cm ³	Combustible derivados del petr�leo (diesel, gasolina/nafta y mezclas de gasolinas, combustibles de aviaci�n) y biocombustibles (biodiesel y etanol)	Densidad	PR-CAL-06 Rev. 02 Procedimiento de Determinaci�n de la Densidad de L�quidos Mediante Dens�metro Digital (ASTM D4052:2018)	Permanente	2021/11/04	2024/11/04

2	Determinación de Punto de Inflamación mediante el aparato de Copa Cerrada Pensky-Martens Intervalo de Medición: • 40 °C a 370 °C (Procedimiento A) • 60 °C a 190 °C (Procedimiento C)	• Combustibles Destilados, Aceites Lubricantes Nuevos y en Uso y Otros Líquidos de Petróleo Homogeneos (Procedimiento A) • Biodiesel (Procedimiento C)	Punto de inflamación	PR-CAL-22, Procedimiento Determinación del Punto de Inflamación con Aparato de Copa Cerrada Pensky-Martens. Rev. 00 Norma de Ref.: ASTM D93-20	Permanente	2023/03/30	2024/11/04
3	Determinación de Viscosidad Cinemática a 40 °C de Líquidos Transparente. Intervalos de Medición: 0,2 mm²/s a 300 000 mm²/s	Combustibles Líquidos: • Diesel • Biodiesel	Viscosidad Cinemática	PR-CAL-21, Procedimiento Determinación de Viscosidad Cinemática de Líquidos. Rev. 01 Norma de Ref.: ASTM D445-21	Permanente	2023/03/30	2024/11/04
4	Determinación del Punto de Enturbiamiento de Productos Derivados del Petróleo y Combustibles Líquidos Intervalo de Medición: Punto de Enturbiamiento < 49 °C	Biodiesel	Punto de Enturbiamiento	PR-CAL-20, Procedimiento Determinación del Punto de Enturbiamiento de Productos de Petróleo y Combustibles Líquidos. Rev.01 Norma de Ref.: ASTM D2500-17a	Permanente	2023/03/30	2024/11/04

5	Determinación de Agua mediante Titulación Culombimétrica de Karl-Fischer Intervalo de Medición: 20 mg/kg a 25 000 mg/kg	Biodiesel	Contenido de Agua	PR-CAL-23, Procedimiento Determinación del Contenido de Agua mediante Titulación Culombimétrica de Karl-Fischer. Rev.00 Norma de Ref.: ASTM D6304-20	Permanente	2023/03/30	2024/11/04
Responsable Técnico de Laboratorio: Lic. Rommy Núñez							
Dirección de actividad: Avda. Río Paraguay y Defensores del Chaco, B° Villa Bonita							
<i>Agregar la cantidad de filas necesarias de acuerdo al alcance y la dirección de sus sitios múltiples (si aplica)</i>							
Obs.: En algunos casos el límite de Cuantificación (LQ) no es aplicable.-							

FOR205 Rev. 07